

Model 50/170 grubość węża: 3,7 mm

Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie na zraszaczu [bar]	Zasięg zraszacza [m]	Szerokość nawadniania 80%	Wydatek wody			Parametry robocze deszczowni przy poszczególnych dawkach nawadniania												
							Powierzchnia nawadniania [ha]	10 [mm]		15 [mm]		20 [mm]		25 [mm]		30 [mm]		35 [mm]	
				[l/min]	[l/h]	[m3/h]		[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]
10	2,0	18	29	88	5280	5,28	0,51	18	3,3	12	3,2	9	3,1	7	3,1	6	3,1		
	3,0	21,5	34	107	6420	6,42	0,62	19	4,5	12	4,4	9	4,3	7	4,3	6	4,3		
	4,0	25	40	124	7440	7,44	0,74	19	5,7	12	5,6	9	5,5	7	5,5	6	5,5		
12	2,0	20	32	152	9120	9,12	0,58	29	4,1	19	4,0	14	3,9	11	3,9	10	3,9	8	3,8
	3,0	24	38	182	10920	10,92	0,71	28	5,7	19	5,6	14	5,5	11	5,5	9	5,5	8	5,4
	4,0	27	43	211	12660	12,66	0,81	29	7,2	20	7,1	15	7,0	12	7,0	10	7,0	8	6,9
14	2,0	21	34	195	11700	11,7	0,61	35	4,9	23	4,8	17	4,7	14	4,7	12	4,7	10	4,6
	3,0	25	40	239	14340	14,34	0,74	36	6,9	24	6,8	18	6,7	14	6,7	12	6,7	10	6,6
	4,0	29	46	277	16620	16,62	0,88	36	8,8	24	8,7	18	8,6	14	8,6	12	8,6	10	8,5

Uwaga:

podane powyżej dane zostały obliczone na podstawie reguł matematycznych. Są to jedynie orientacyjne dane dotyczące parametrów roboczych przedstawionej deszczowni szpulowej

