

Model 58/140 grubość węża: 3,8 mm

Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie na zraszaczu [bar]	Zasięg zraszacza [m]	Szerokość nawadniania 80%	Wydatek wody			Parametry robocze deszczowni przy poszczególnych dawkach nawadniania												
							Powierzchnia nawadniania	10 [mm]		15 [mm]		20 [mm]		25 [mm]		30 [mm]		35 [mm]	
				[l/min]	[l/h]	[m ³ /h]	[ha]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]	[m/h]	[bar]
12	2,0	20	32	152	9120	9,12	0,48	29	3,2	19	3,1	14	3,0	11	3,0	10	3	8,0	2,9
	3,0	24	38	182	10920	10,92	0,59	28	4,4	19	4,3	14	4,2	11	4,2	9	4,2	8,0	4,1
	4,0	27	43	211	12660	12,66	0,68	29	5,6	20	5,5	15	5,4	12	5,4	10	5,4	8,0	5,3
14	2,0	21	34	195	11700	11,7	0,51	35	3,5	23	3,4	17	3,3	14	3,3	12	3,3	10	3,2
	3,0	25	40	239	14340	14,34	0,62	36	4,9	24	4,8	18	4,7	14	4,7	12	4,7	10	4,6
	4,0	29	46	277	16620	16,62	0,74	36	6,2	24	6,1	18	6,0	14	6,0	12	6	10	5,9
	5,0	31	50	309	18540	18,54	0,80	37	7,5	25	7,4	19	7,3	15	7,3	12	7,3	11	7,2
16	2,0	22	35	247	14820	14,82	0,54	42	3,9	28	3,8	21	3,7	17	3,7	14	3,7	12	3,6
	3,0	26	42	303	18180	18,18	0,65	44	5,5	29	5,4	22	5,3	17	5,3	15	5,3	12	5,2
	4,0	30	48	351	21060	21,06	0,77	44	7	29	6,9	22	6,8	18	6,8	15	6,8	13	6,7

Uwaga:

podane powyżej dane zostały obliczone na podstawie reguł matematycznych. Są to jedynie orientacyjne dane dotyczące parametrów roboczych przedstawionej deszczowni szpulowej.

